

# Poly Rech 4300 Pochette de Transport

## Fini les câbles. Fini les coûts élevés.

Libérez vos collaborateurs de leur bureau grâce au micro-casque d'entrée de gamme idéal, sans fil et Bluetooth®. Découvrez la gamme Voyager 4300 UC. Elle offre tout ce dont ils ont besoin pour rester productifs et se connecter à tous leurs périphériques, aussi bien à domicile qu'au bureau. Permettez à vos équipes de rester productives avec un confort optimal tout au long de la journée avec la technologie Acoustic Fence à deux microphones qui élimine les bruits de fond. Flexibilité, connectivité et liberté phénoménales ? Oui, s'il vous plaît!

### Portée sans fil Bluetooth® maximale de 50 mètres

Parlez et déplacez-vous en toute simplicité grâce à une portée sans fil Bluetooth® maximale de 50 mètres<sup>1</sup>.

### Les versions UC se connectent aux PC/Mac et téléphones portables.

Un seul micro-casque, pour l'appareil de votre choix : options de connexion PC/Mac et téléphone portable avec les versions UC.

La base Office se connecte aux téléphones de bureau, aux PC/Mac et aux téléphones mobiles. Connexions de plusieurs périphériques : options de connexion pour téléphone de bureau, PC/Mac et téléphone portable avec la base Office<sup>2</sup>.

Jusqu'à 24 heures de conversation sans fil

Restez productif grâce à jusqu'à 24 heures d'autonomie sans fil.

Conception nomade : utilisation au bureau ou à la maison

Confort optimal grâce à son serre-tête rembourré amélioré et à ses coussinets en mousse à mémoire de forme.

Coupez le son en toute sérénité

Coupez le son en toute sérénité grâce au bouton facile d'accès sur le bras du microphone et au système Dynamic Mute Alert.

DATASHEET

# Poly Rech 4300 Pochette de Transport

## Spécifications

### Poids et dimensions

Référence du produit: 786D1AA

### Bas de page Argument de vente clé

<sup>1</sup>Adaptateur USB BT700 inclus.

<sup>2</sup>Vendu séparément.

### Notes de bas de page sur la fonctionnalité de messagerie

<sup>3</sup>Certaines solutions sont vendues séparément.

