

Imprimante couleur C410 Xerox®

xerox™



Le travail ne doit pas ralentir,
et votre imprimante non plus.

VITESSE D'IMPRESSION (MAXIMUM) :

Vitesse recto¹	Couleur : jusqu'à 42/40 ppm Lettre/ A4 ; Noir et blanc : jusqu'à 42/40 ppm Lettre/ A4
Vitesse recto verso¹	Couleur : jusqu'à 21/20 ppm Lettre/ A4 ; Noir et blanc : jusqu'à 21/20 ppm Lettre/ A4
Volume d'impression mensuel² (maximum) : Pages par mois	125 000
Volume d'impression mensuel moyen recommandé (maximum) : Pages par mois	10 000
Processeur/mémoire/ stockage Fréquence d'horloge/ cœurs Mémoire/ stockage	Processeur double cœur 1 GHz RAM 1 Go eMMC 8 Go/ En option : disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité Connectivité des périphériques	USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B) Gigabit Ethernet/ En option : adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac)
Technologie d'imagerie	Laser couleur

IMPRESSION

Résolution d'impression (maximum) :	1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
Temps de sortie de la première impression (seulement) :	6,4 secondes en couleur/ 6,1 secondes en noir et blanc
PDL	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL 5, émulation PDF v1.7, image directe
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto-verso, orientation, assemblage, identifiant des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page de cahiers, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart

COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® ³
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Xerox Workplace Cloud et Suite constitue la plateforme complète de gestion de l'impression combinant la sécurité, le contrôle des coûts et la mobilité, pour améliorer la productivité des workflows pour les employés présents, les télétravailleurs et hybrides. Disponible en version sur site (Workplace Suite) ou en ligne (Workplace Cloud), elle offre la plus grande flexibilité pour donner aux équipes informatiques le temps de se concentrer sur les priorités métier. (Certains modèles peuvent nécessiter un équipement supplémentaire en option.)
Connectivité cloud	Oui (via l'Appli Expérience d'impression et de numérisation de Xerox)

Imprimante couleur C410 de Xerox

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	
Temps de sortie de la première page Couleur (seulement) :	6,4 secondes
Temps de sortie de la première page Noir et blanc (seulement) :	6,1 secondes
Résolution (maximum) :	1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800
PDL	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL 5, émulation PDF v1.7, image directe
Marge de page non imprimable	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord
Impression depuis USB	Oui. Documents ; PDF, HTML, XPS, formats de fichiers Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Images : .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Types de pilotes d'imprimante/ systèmes d'exploitation	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr .
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/ Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, impression universelle, Bonjour
Polices	Polices dimensionnables PCL6 89, 2 polices bitmap Polices dimensionnables 158 émulation PS
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Gestion du périphérique	Xerox Easy Assist, panneau opérateur distant, serveur Web intégré
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Oui
SÉCURITÉ	
Fonctions/ protocoles de sécurité	Mises à jour du micrologiciel signées numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée de mot de passe, filtrage de connexion TCP, filtrage de port, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, ports USB protégés, IPSec, écrasement d'image*
SÉCURITÉ WI-FI (NÉCESSITE UN ADAPTATEUR RÉSEAU SANS FIL)	
Méthodes d'authentification et de cryptage	Mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3 Support, 802.1x ; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
GESTION DU PAPIER	
FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE	
Standard/ en option	Standard
Capacité	1 feuille
Format papier minimum (pouces)	3 x 5 pouces
Format papier minimum (mm)	76 x 127 mm
Format papier maximum (pouces)	Légal (8,5 x 14 po)
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm
Grammage papier minimum (g/m²)	60 g/m²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m²)	60 g/m²
Grammage papier maximum (g/m²)	200 g/m²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m²)	105 g/m²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, papier coloré, grené/ chiffon, personnalisé
BAC PRINCIPAL	
Standard/ en option	Standard
Capacité (max.) :	250 feuilles de 75 g/m²/ 20 lb Bond
Format papier minimum (pouces)	3,9 x 5,8 pouces
Format papier minimum (mm)	98 x 148 mm
Format papier maximum (pouces)	Légal (8,5 x 14 po)
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm
Grammage papier minimum (g/m²)	60 g/m²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m²)	60 g/m²
Grammage papier maximum (g/m²)	200 g/m²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m²)	105 g/m²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, papier coloré, grené/ chiffon, personnalisé

Imprimante couleur C410 de Xerox

MAGASIN 550+100 FEUILLES EN OPTION (CAPACITÉ STANDARD DE 550 FEUILLES ET DÉPART MANUEL SUPPLÉMENTAIRE DE 100 FEUILLES)	
MAGASIN 550+100 FEUILLES – DÉPART MANUEL 100 FEUILLES	
Capacité (max.) :	100 feuilles de 75 g/m ² / 20 lb Bond
Format papier minimum (pouces)	3 x 5 pouces
Format papier minimum (mm)	76 x 127 mm
Format papier maximum (pouces)	Légal (8,5 x 14 po)
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier maximum (g/m ²)	176 g/m ²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	105 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, papier coloré, grené/ chiffon, personnalisé
MAGASIN 550+100 FEUILLES – MAGASIN 550 FEUILLES	
Capacité (max.) :	550 feuilles de 75 g/m ² / 20 lb Bond
Format papier minimum (pouces)	5,8 x 8,3 pouces
Format papier minimum (mm)	148 x 210 mm
Format papier maximum (pouces)	Légal (8,5 x 14 po)
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier maximum (g/m ²)	176 g/m ²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	105 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, papier coloré, grené/ chiffon, personnalisé
MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION (NÉCESSITE LE MAGASIN 550+100 FEUILLES)	
Capacité (max.) :	550 feuilles de 75 g/m ² / 20 lb Bond (ajouter jusqu'à 2 magasins supplémentaires de 550 feuilles)
Format papier minimum (pouces)	5,8 x 8,3 pouces
Format papier minimum (mm)	148 x 210 mm
Format papier maximum (pouces)	Légal (8,5 x 14 po)
Format papier maximum (mm)	216 x 356 mm
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier maximum (g/m ²)	176 g/m ²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	105 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, papier coloré, grené/ chiffon, personnalisé
CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/ MAXIMALE	
Capacité d'alimentation standard	251
Capacité d'alimentation maximum	2001
CAPACITÉ DE SORTIE	
Capacité de sortie	125

Imprimante couleur C410 de Xerox

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Amérique du Nord	100 à 127 volts (V) (100 - 110 au Japon) à 47 à 53 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal 90 à 140 volts (90 à 110 au Japon), extrême
Europe	220 à 240 volts (V) à 47 à 53 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal (non disponible dans tous les pays) 198 à 259 volts, extrême

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Fonctionnement/ sous tension – 110/ 220 V	Recto 574 W ; recto verso 383 W
Mode En attente – 110/ 220 V	22 W
Mode veille/ arrêt automatique – 110/ 220 V	1,61 W
Mode hors tension – 110/ 220 V	0,2 W
Délai de mise en veille par défaut	15 minutes
Délai de sortie de la première impression à partir du mode veille	15 secondes
Temps de préparation à partir du mode hors tension	42 secondes

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Plage de température requise – Fahrenheit (stockage)	De 60 à 90°F Expédition : de -40 à 104°F
Plage de température requise – Fahrenheit (en fonctionnement)	De 60 à 90°F
Plage de température requise – Celsius (stockage)	De 15 à 32 °C Expédition : de -40 à 40 °C
Plage de température requise – Celsius (en fonctionnement)	De 15 à 32 °C
Humidité relative requise	De 8 à 80 %

NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE

Niveaux de pression sonore	Fonctionnement recto n&b/ coul. 51/ 52 dB(A) Fonctionnement recto-verso 53/ 54 dB(A) Mode silencieux recto 47/ 48 dB(A) Inactive 14 dB(A)
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement recto n&b/ coul. 6,6/ 6,7 B(A) Fonctionnement recto verso 6,7/ 6,8 B(A) Mode silencieux recto 6,2/ 6,2 B(A) Inactive 3,1 B(A)

Imprimante couleur C410 de Xerox

DIMENSIONS ET POIDS	
Imprimante (emballée)	Largeur : 495 mm/ 19,5 po Profondeur : 595 mm/ 23,4 po Hauteur : 402 mm/ 15,8 po Poids : 23,9 kg/ 52,5 lb
Imprimante (déballée)	Largeur : 445 mm/ 17,9 po Profondeur : 423 mm/ 16,6 po Hauteur : 318 mm/ 12,5 po Poids : 20,6 kg/ 45,3 lb
Magasin de 550 feuilles (nécessite le magasin 550 + 100 feuilles) (emballé)	Largeur : 218 mm/ 8,6 po Profondeur : 508 mm/ 20,0 po Hauteur : 478 mm/ 18,8 po Poids : 5,2 kg/ 11,45 lb
Magasin de 550 feuilles (nécessite le magasin 550 + 100 feuilles) (déballé)	Largeur : 424 mm/ 16,7 po Profondeur : 416 mm/ 16,4 po Hauteur : 133 mm/ 5,2 po Poids : 3,9 kg/ 8,6 lb
Magasin de 550 feuilles + 100 feuilles (emballé)	Largeur : 218 mm/ 8,6 po Profondeur : 508 mm/ 20,0 po Hauteur : 478 mm/ 18,8 po Poids : 5,2 kg/ 11,45 lb
Magasin de 550 feuilles + 100 feuilles (déballé)	Largeur : 424 mm/ 16,7 po Profondeur : 416 mm/ 16,4 po Hauteur : 133 mm/ 5,2 po Poids : 4,2 kg/ 9,3 lb
Support d'imprimante (emballé)	Largeur : 525 mm/ 20,7 po Profondeur : 565 mm/ 22,2 po Hauteur : 235 mm/ 9,2 po Poids : 17,1 kg/ 37,7 lb
Support d'imprimante (déballé)	Largeur : 463 mm/ 18,2 po Profondeur : 510 mm/ 20 po Hauteur : 440 mm/ 17,3 po Poids : 14,8 kg/ 32,7 lb
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION	
Un espace libre autour du périphérique est nécessaire pour l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique l'espace requis de chaque côté pour une installation correcte.	
Dessus	254 mm/ 10 po
Arrière	101,6 mm/ 4 po
Gauche	76,2 mm/ 3 po
Droite	76,2 mm/ 3 po
Devant	76,2 mm/ 3 po
CERTIFICATION DU SYSTÈME/ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, veuillez consulter xerox.com/OfficeCertifications
CONTENU DE LA BOÎTE	
Tous les éléments contenus dans la boîte	Imprimante couleur C410 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité produit Guide d'utilisation rapide Logiciel et Documentation sur CD Cartouches préinstallées et capacité d'impression initiale : Une de chaque (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 2 000 ⁵ ; Cartouche noire : capacité de 2 400 impressions ⁵

Imprimante couleur C410 de Xerox

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*	TOUTES LES AUTRES RÉGIONS
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox (2 400 pages) ⁵	006R04677	006R04677
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox (2 000 pages) ⁵	006R04678	006R04678
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox (2 000 pages) ⁵	006R04679	006R04679
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de capacité standard, imprimante couleur C410 de Xerox (2 000 pages) ⁵	006R04680	006R04680
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox (10 500 pages) ⁵	006R04685	006R04764
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox (7 000 pages) ⁵	006R04686	006R04765
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox (7 000 pages) ⁵	006R04687	006R04766
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de grande capacité, imprimante couleur C410 de Xerox (7 000 pages) ⁵	006R04688	006R04767
Bac à déchets authentique de Xerox, imprimante couleur C410 de Xerox (30 000 pages)	008R13325	008R13325
Kit d'imagerie Noire authentique de Xerox, imprimante couleur C410 de Xerox (125 000 pages) ⁶	013R00700	013R00700
Kit d'imagerie couleur authentique de Xerox (CMJN), imprimante couleur C410 de Xerox (125 000 pages) ⁶	013R00701	013R00701
ACCESSOIRES EN OPTION		
Magasin de 550+100 feuilles	097N02468	
Magasin de 550 feuilles (nécessite le magasin 550 + 100 feuilles)	097N02465	
Disque dur de plus de 500 Go	097N02464	
Support d'imprimante Xerox	097S05244	
Adaptateur de réseau sans fil	097N02470	

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Vitesse d'impression déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, prévisible sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

⁴ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/ le format papier et le mode d'impression. Pour plus d'informations, rendez-vous sur office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.