

Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17,3 pouces - HD 1080p

Product ID: RKCONS17HD



Cette console KVM à montage en rack offre un contrôle complet du clavier, de l'écran et de la souris d'un seul serveur ou de plusieurs serveurs connectés via un commutateur KVM distinct (vendu séparément). La console LCD s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Optimisez votre budget informatique, réduisez les complications

Cette console KVM fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console dispose d'un clavier intégré et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD haute définition.

Optimisez l'espace d'affichage de votre écran

Cette console LCD à montage en rack polyvalente prend en charge les résolutions VGA allant jusqu'à 1920 x 1080, garantissant un affichage en haute définition remarquable. Cette console HD offre plus d'espace d'affichage, ce qui vous permet d'exécuter plusieurs applications sur le même écran et donc d'augmenter votre productivité.

La surveillance sans l'encombrement

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement un seul serveur ou plusieurs serveurs lorsqu'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console VGA à montage en rack dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

L'intégration système sans les complications

La console à montage en rack dispose d'un port KVM unique que vous pouvez connecter directement à un serveur, ce qui facilite son intégration dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Le modèle RKCONS17HD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur

Spécifications techniques

- Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
- Une qualité d'image remarquable et un espace d'affichage maximal grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 1080p
- Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
- Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe d'un seul serveur ou commutateur KVM
- Pavé tactile et clavier intégrés

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Hauteur U	1U
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Oui
	Nombre de ports KVM	1
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Taille de l'écran	17.3"
	Type de panneau	Matrice active TFT LCD
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Angle de vue	170° (H), 170° (V)
	Contrôle IP KVM	Non
	Format d'image	16:9
	Intensité de couleur	6-bit, 262144 colors
	Luminosité	300 cd/m ²
	MTBF	50 000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge du pas de masque	0.1989 x 0.1989 mm
	Rapport de contraste	800:1
	Résolutions analogiques max.	1920x1080
	Résolutions prises en charge	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
Connecteur(s)	Autre(s) interface(s)	1 - Alimentation C14 IEC 60320 Femelle Input
	Connecteurs hôte	1 - HD15 (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - LED d'alimentation/d'état
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	International Power Cords
	Consommation électrique	13W
	Courant d'entrée	1.5A
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	43 mm [1.7 in]
	Largeur du produit	483 mm [19 in]
	Longueur de câble	1.8 m
	Longueur du produit	565 mm [22.2 in]
	Poids du produit	13.7 kg [30.3 lb]
	Profondeur de montage maximal	85 cm [33.5 in]
	Profondeur de montage minimale	510 mm [20.1 in]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	16 kg [35.4 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Console KVM
		1 - Câble KVM
		8 - Écrous cage M5
		8 - Vis M5
		5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide
		2 - Rails de montage

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis